

eni Arnica PSX 46



eni ARNICA PSX 46 это полностью синтетическое высокоэффективное гидравлическое масло, отличающееся исключительно высокими эксплуатационными характеристиками.

eni ARNICA PSX 46 специально разработано для керамических прессов. Продукт особенно рекомендуется для применения в большинстве современных прессов Sacmi.

Характеристики (типовые показатели)

eni Arnica PSX 46	Метод	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	7.6
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	46
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	161
Температура вспышки (СОС)	ASTM D 92	°С	230
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-45
Защита от ржавления (метод В)	ASTM D 665	-	выдерживает
Внешний вид	APM 27	-	прозрачный
Плотность при 15 °С	ASTM D 4052	кг/л	0.846

Свойства и эксплуатационные качества

- Высокий индекс вязкости, являющийся отличительной характеристикой масла eni ARNICA PSX 46, помогает минимизировать эффект изменения вязкости масла даже при значительных перепадах рабочих температур. Сохранение стабильности эксплуатационных характеристик продукта с течением времени является его базовой характеристикой.
- eni ARNICA PSX 46 обладает очень низкой температурой застывания, что позволяет значительно увеличить области применения масла в очень широком температурном диапазоне окружающей среды.
- Очень высокая устойчивость к окислению гарантирует продолжительную стабильность эксплуатационных характеристик и длительный срок службы масла до очередной замены.
- Высокая гидролитическая стабильность препятствует образованию шлама и окислению масла даже в присутствии воды.
- Гидравлическое масло eni ARNICA PSX 46 обладает превосходными противоизносными свойствами, являющимися очень важной характеристикой для гидравлических жидкостей. Данные свойства обеспечивают очень высокую эффективность работы и длительную эксплуатацию лопастных и пластинчатых насосов, а также движущихся компонентов всех систем, в которых используется данный продукт.
- Исключительно высокие антикоррозионные свойства обеспечивают эффективную защиту всех входящих в систему металлических частей от коррозии.
- eni ARNICA PSX 46 имеет великолепные моющие и диспергирующие характеристики, что предотвращает засорение фильтров.

Спецификации и одобрения

- DIN 51524-3 HVLP-D
- ISO 11158 HV