



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Turbo 10W-30

Минеральное моторное масло для грузовых дизельных двигателей и автопарков смешанного типа

ОПИСАНИЕ

AIMOL Turbo 10W-30 – всесезонное минеральное моторное масло для грузовых дизельных двигателей уровня Евро-2 и ниже. Также подходит для автопарков смешанного типа с бензиновой техникой. Обладает высокими диспергирующими и моющими свойствами, которые позволяют содержать поршни в чистоте и предотвращают формирование вредных отложений в картере.

AIMOL Turbo 10W-30 имеет высокую стойкость к окислению, которая позволяет выдерживать длительное воздействие высоких температур в присутствии воздуха и других агентов. Специальные противоизносные свойства гарантируют продолжительный срок службы для всех подвижных деталей двигателя, и уменьшает потребность в сервисном обслуживании и ремонте. Благодаря пониженной вязкости особенно рекомендуется для низкотемпературного применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Turbo 10W-30 - рекомендуется для применения в следующих типах автомобилей:

- ◆ Дизельные турбированные и нетурбированные автомобили уровня Евро-2 и ниже ведущих европейских, японских и американских производителей
- ◆ Отечественная техника уровня Евро-2 и ниже
- ◆ Грузовая и внедорожная техника производства Китая уровня Евро-2 и ниже
- ◆ Смешанные автопарки с бензиновой техникой (легковые автомобили, микроавтобусы), требующие применения масел уровня API SJ и ниже
- ◆ Магистральные и городские перевозки, начиная от легких до тяжелых грузовиков
- ◆ Внедорожная техника, эксплуатируемая в горной и строительной промышленности, а также сельском хозяйстве
- ◆ Легковые дизельные автомобили, легкие грузовики и микроавтобусы
- ◆ Дизельные и бензиновые генераторы, требующие применения масел аналогичного уровня эксплуатационных свойств
- ◆ В автомобилях, оснащенных фильтрами сажевых частиц (DPF) требуется применение малозольных масел типа Low SAPS, поэтому рекомендуется использовать масла серии AIMOL Turbo Synth Ultra 5W-30/10W-40, а также AIMOL Turbo XLD 15W-40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Повышенные моющие свойства, предотвращающие отложения на высокотемпературных частях двигателя
- ◆ Высокая термическая и антиокислительная стабильность
- ◆ Высокое содержание поверхностно-активных соединений, предотвращающие образование низкотемпературных отложений в картере
- ◆ Эффективные свойства против образования коррозии и пены, что снижает износ подшипников, а следовательно, увеличивается межремонтный интервал
- ◆ Отличная прокачиваемость масла и быстрый пуск двигателя снижают износ при отрицательных температурах, поэтому масло особенно рекомендуется для зимней эксплуатации
- ◆ Мощные противоизносные свойства, продлевающие жизнь всех элементов цилиндро-поршневой группы

СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL Turbo 10W-30 соответствует и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ◆ API CG-4/CF-4/CF/SJ | ◆ MB 228.1/229.1 |
| ◆ ACEA A2/B3/E2, A3 (98) | ◆ Volkswagen 501.01/505.00 |
| ◆ Volvo VDS | |



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Turbo 10W-30

Минеральное моторное масло для грузовых дизельных двигателей и автопарков смешанного типа

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Turbo 10W-30
Плотность при 15 °С, г/мл	ASTM D1298	0.882
Температура вспышки в откр.тигле, °С	ASTM D97	204
Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт	ASTM D445	74
Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт	ASTM D445	11.6
Индекс вязкости	ASTM D2270	149
Температура текучести, °С	ASTM D97	-33
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	8.6
Сульфатная зольность, % масс.	ASTM D874	1.05

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Turbo 10W-30 – моторное масло не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.